

SGE-25 HASTELLOY

Nivåtransmitter

SGE25H0001.001

0..1mH2O 4-20mA/Pt100 5m cable ETFE -10..70 C

- Opp til 20mH2O
- 4-20mA / 0-10V
- Ø27 mm
- Komplet i Hastelloy C



PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-25 HASTELLOY er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal.

Beregnet for å måle væsknivå i tanker der en transmitter i rustfritt stål ikke kan benyttes - for eksempel i sjøvann eller til kjemiske applikasjoner.

Kan kalibreres til hvilket som helst nivå: 0..20 mH2O.

Vår hjemmeside viser kun et lite utvalg av mH2O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Komplett Hastelloy C276
- DNV marine og Ex-ia sertifisering som opsjon
- Standard med ETFE kabel i ønsket lengde

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mH2O
Trykkområde maks.	1 mH2O
Kabellengde	5 m
Materiale kabel	ETFE
Signaltype	Pt100, 4-20 mA
Materiale hus	Hastelloy C
Materiale medieberørte deler	Hastelloy C
Matespenning DC min.	8 V DC
Matespenning DC maks.	36 V DC
IP-klasse	IP68
Avvik maks.	0,2 %
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	70 °C

