



SERIE 262

Magnetventil

G262K001S1N00F8
Magnetventil 2/2 NC 1/8" 230V 50Hz 8,1W, Ø1,2 mm

- G1/8" - G1/4"
- NO / NC funksjon
- 0-151 bar
- Messing eller SS304



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serie magnetventiler i fra vår produsent [Asco](#) er velegnet for vann, luft, olje og gass. Dette er en anvendelig ventil for mange forskjellige applikasjoner, da den skaffes med forskjellige pakningsmaterialer. Ventilene er også RoHS compatible.

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Tilkobling	G1/8
Gjennomløp	1,2 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vekt	0,3 kg
Viskositet maks.	65 cSt

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	51 bar
Differansetrykk maks.	51 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Differansetrykk olje maks.	50 bar

Differansetrykk vann maks.	51 bar
Effektforbruk	8,1 W
Flow maks.	0,8 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,05

GENERELL INFO

Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-25 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Medie	Luft, gass, vann og olje
Godkjenninger	RoHS
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	25 ms
Responstid tilslag	5 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	NBR
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Type ventil	Magnetventil

