



## KAPSLING EX-D

### NF-KAPSLING

- ATEX og IECEx godkjent
- Kromatisert aluminium (epoxy belagt) kapsling
- Enkel tilkobling av spenning
- Kapslingen kan brukes på en rekke av Ascos ventiler



#### PRODUKTBESKRIVELSE

#### TEKNISKE DATA

#### GENERELL INFO

<b>ATEX-kapsling</b>	NF-kapsling
<b>EX-klassifisering</b>	II 2G Ex d IIC T6..T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135° C Db IP66/67
<b>Materiale kapsling</b>	Kromatert aluminium (epoxylakkert)
<b>Materiale lokk</b>	Zinkplettert stål
<b>Materiale skrue</b>	Rustfritt stål
<b>Vekt</b>	1,4 kg
<b>Spenning AC maks.</b>	230 V
<b>Spenning DC maks.</b>	48 V
<b>Spenning AC min.</b>	24 V
<b>Spenning DC min.</b>	24 V
<b>Materiale kortslutningsring</b>	Kobber, Sølv
<b>Materiale stempel</b>	Rustfritt stål
<b>Materiale stempelrør</b>	Rustfritt stål
<b>Kabelgjennomføring</b>	1/2" NPT eller M20x1,5