



SLANGEKLEMMEVENTIL, NO OG NC

Serie S305-306

S30508ZE30F13

Slangeklemmeventil 3/2 U, 1,98/3,18 mm, 24 V DC, 6 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	3/2
Funksjon 2	Universal
Vekt	0,05 kg

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN C 43650 Micro
Effekt	6 W
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
Medie	Luft, gass, vann, olje samt medie kompatible med silikon (VMQ)
IP-klasse	IP65
Spenning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Forniklet messing
Materiale spole	PA

Materiale interne deler	Rustfritt stål
Slangetykkelse min.	0,5 mm
Klemkraft maks.	0,18 kg
Slangediameter innv.	1,98 mm
Materiale klemmemekanisme	POM
Slangediameter utv.	3,18 mm
Anbefalt slange	Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A

