



SLANGEKLEMMEVENTIL, NC

Serie S104-106

S10409Z031A13

Slangeklemmeventil 2/2 NC, 1,57/3,18 mm, 24 V DC 4 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Vekt	0,05 kg

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	0,8 bar
Differansetrykk min.	0 bar

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN C Ind. 43650
Effekt	4 W
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
Medie	Luft, gass, vann, olje samt medie kompatible med silikon (VMQ)
IP-klasse	IP65
Spenning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål

Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Forniklet messing
Materiale spole	PET
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Slangetykkelse min.	0,7 mm
Klemkraft maks.	0,28 kg
Slangediameter innv.	1,57 mm
Materiale klemmemekanisme	POM
Type ventil	Slangeklemmeventil
Slangediameter utv.	3,18 mm
Anbefalt slange	Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A

