



SLANGEKLEMMEVENTIL, NO

Serie S204-206

S20406Z031A13

Slangeklemmeventil 2/2 NO, 1,57/3,18 mm, 24 V DC, 4 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt åpen
Vekt	0,05 kg

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	0,8 bar
Differansetrykk min.	0 bar

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN C 43650 Micro
Effekt	4 W
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
IP-klasse	IP65
Spenning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale stempel	Rustfritt stål

Materiale stempelrør	Forniklet messing
Materiale spole	PET
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Slangetykkelse min.	0,7 mm
Klemkraft maks.	0,6 kg
Slangediameter innv.	1,57 mm
Materiale klemmekanisme	POM
Slangediameter utv.	3,18 mm
Anbefalt slange	Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A

