



SERIE 222

Dampventil

SCE222D001

Magnetventil for damp 2/2 NC 3/8" 230V AC 16,7W
Ø16 mm

- G3/8" - G3/4"
- NC-funksjon
- Opp til +180 °C
- 0-9 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

| | |
|----------------------|----------------|
| Funksjon 1 | 2/2 |
| Funksjon 2 | Normalt stengt |
| Trykk maks. | 10 bar |
| Tilkobling | 3/8" BSP |
| Gjennomløp | 16 mm |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 40 °C |
| Vekt | 1,3 kg |

DIFF. TRYKK / FLOW

| | |
|----------------------------|----------|
| Differansetrykk maks. | 9 bar |
| Differansetrykk min. | 0 bar |
| Effektforbruk | 16,7 W |
| Flow maks. | 40 l/min |
| Flowfaktor/Flowkoeffisient | 2,4 |

GENERELL INFO

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Materiale tetninger | PTFE |
| Materiale ventilhus | Messing |
| Mediateperatur fra | -20 °C |
| Mediateperatur til | 184 °C |
| Medie | Varmt vann og damp |
| IP-klasse | IP65 |
| Responstid fraslag | 100 ms |
| Responstid tilslag | 75 ms |
| Spenning AC | 230 V |
| Materiale fjær | Rustfritt stål |
| Materiale kortslutningsring | Kobber |
| Materiale stempel | Messing |
| Materiale stempel | Rustfritt stål |
| Materiale stempelrør | Rustfritt stål |
| Materiale spole | Epoxy |
| Materiale sete | Messing |
| Materiale stempelring | PTFE karbonfylt |
| Type ventil | Magnetventil |

