



## SERIE 202

Proporsjonal ventil

SCG202A001VS3

Proporsjonalventil for flowregulering 2/2 NC 1/4" Ø1,2  
24V DC

- G1/4"
- NC-funksjon
- 0-16 bar
- Messing eller SS303



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

### TRYKK/TILKOBLING

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Funksjon 1           | 2/2            |
| Funksjon 2           | Normalt stengt |
| Trykk maks.          | 35 bar         |
| Tilkobling           | 1/4" BSP       |
| Gjennomløp           | 1,2 mm         |
| Temperaturområde fra | -10 °C         |
| Temperaturområde til | 75 °C          |
| Vekt                 | 0,5 kg         |
| Viskositet maks.     | 21 cSt         |

### DIFF.TRYKK / FLOW

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Differansetrykk luft maks. | 16 bar    |
| Differansetrykk min.       | 0 bar     |
| Effektforbruk              | 8 W       |
| Flow maks.                 | 0,8 l/min |
| Flowfaktor/Flowkoeffisient | 0,05      |

GENERELL INFO

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale ventilhus          | Messing        |
| Mediatemperatur fra          | -10 °C         |
| Mediatemperatur til          | 90 °C          |
| Medie                        | Luft, og gass  |
| IP-klasse                    | IP65           |
| Spenning DC                  | 24 V           |
| Materiale fjær               | Rustfritt stål |
| Materiale stempel            | Rustfritt stål |
| Materiale stempelrør         | Rustfritt stål |
| Materiale spole              | Epoxy          |
| Materiale sete               | Messing        |
| Materiale glidering          | PTFE           |
| Materiale setestetning       | FPM            |
| Hysterese                    | <5%            |
| Repeternøyaktighet           | <3 %           |
| Differansetrykk vakuum maks. | 1 bar          |
| Følsomhet                    | <2%            |

