



SERIE 203

Proporsjonal ventil

SCG203B001S3
Proporsjonalventil for flowregulering 2/2 NC 3/8" 0-24V
DC

- G3/8" - G1/2"
- NC-funksjon
- 0,3-10 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	15 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	12,5 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Vekt	0,65 kg
Viskositet maks.	40 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0,3 bar
Effektforbruk	8 W
Flow maks.	35 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,1

GENERELL INFO

Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	90 °C
IP-klasse	IP65
Spenning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale membran	NBR
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale glidering	PTFE
Materiale setestetning	FPM
Hysterese	<7,5%
Repeternøyaktighet	<3 %
Følsomhet	<2 %

