

REDLINE 12 - 80 V DC

EEW2015R

Redline 12 - 80 V DC

- 360° varselindikasjon
- Ekstremt støt og vibrasjonsresistent
- Polykarbonatlinse
- 12 - 80V DC-funksjon
- Aluminiumshus



PRODUKTBESKRIVELSE

Redline-lampe er spesialdesignet for å indikere en advarsel til forbipasserende om at en lastebil eller lignende kan trenge snurom/sikkerhetsplass innenfor de røde linjene.

Lampen er laget for å indikere en 360° advarsel og advarer derfor fotgjengere om ikke å gå innenfor de røde linjene.

Dette ekstra sikkerhetstiltaket er perfekt der det er blindsoner der fotgjengeren trenger en advarsel om at et kjøretøy kommer, for eksempel rundt et hjørne i et lager.

Denne lampen har en 12-80 V DC-funksjon, et aluminiumshus og en polykarbonatlinse.

Produktet er også ekstremt motstandsdyktig mot støt og vibrasjoner.

TEKNISKE DATA

Antall LED	3 pc
Batteri	Nei
Bredde	62 mm
Bredde bas	74 mm
EMC	R10
Farge linse	Klar
Farge lys	Rød
Høyde	65 mm
Lumen	86 lm
Lystype	Rød LED
Materiale	Aluminium
Spenning	12-80V

Temperaturområde fra -30 °C

Temperaturområde til 50 °C

Vekt 0,27 kg

REVISION

NO	DESCRIPTION	DATE
1	INITIAL RELEASE	01/12/17
2	FINAL APPROVAL	01/12/17
3	REWORK	01/12/17

SPECIFICATIONS

- CERTIFICATION: ENEC, ENEC-C, CE, DALI
- Note: Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters. Refer to the Mechanical Specifications for Product Construction unless otherwise specified. The Product Construction should be taken into consideration upon the final product model configuration.
- RAW LUMENS: 88 lumens
- EFFICIENCY: 100 lm/w
- ALUMINANCE: 1.8 cd/m²
- PEAK BEAM INTENSITY: 1433 Candela
- EFFICACY: 18.3 lm/w
- CORRELATED COLOR TEMPERATURE: 1800K
- VOLTAGE (NOMINAL): 17 to 40 VDC
- VOLTAGE (EXTREME): 10 to 50 VDC
- CURRENT (TYP): 1.02A @ 12 VDC (NOMINAL)
- POWER (MARKING): 13.2W @ 12 VDC (NOMINAL)
- TEMPERATURE RISE: 22% (30°C TO 120° (50°C))
- CONNECTION: 2 - 18 AWG WIRE CABLE
- HOUSING: BRACKET MOUNT
- HOUSING MATERIAL: ALUMINUM
- LINK MATERIAL: POLYCARBONATE
- PRODUCT WEIGHT: 0.4185 (0.27 kg)

DISCLAIMER
DIMENSIONAL ILLUSTRATIONS, SPECIFICATIONS AND CERTIFICATIONS CONTAINED IN THE DOCUMENT ARE TYPICAL OF THE ACTUAL PRODUCT AND ARE SUBJECT TO CHANGE. ECODE ENGINEERING DOES NOT MAINTAIN DESIGN CONTROL OF THE PRODUCT.

MOUNTING DISCLAIMER
MOUNTING MEASUREMENTS FOR REFERENCE ONLY. MEASURE BEFORE DRILLING.

NOTES:

- LED COMPLIANT
- DIMENSIONS IN PARENTHESES FOR REFERENCE

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHKD
01	01/12/17	INITIAL RELEASE
02	01/12/17	FINAL APPROVAL
03	01/12/17	REWORK

WORLDWIDE LINE 12-20V RED

DR. A. ... ECODE