

MODULÆRE STRØMFORSYNINGER CHROME II 12 VDC

DRC-12V030W1RZ

Modulær strømforsyning 230/12VDC 24W 2A

- Utstrøm 2 A, 4,5 A og 7 A (12 V DC)
- Modulære
- Plasthus
- Bredde fra 35 mm
- Kostnadseffektive



PRODUKTBESKRIVELSE

Delta Electronics nye Chrome II-serie strømforsyninger 24, 54 og 85 W. Utgangsspenning 12 V DC og en bred 85-264 V AC forsyningsspenning. Chrome II-serien overholder standardene IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 og IEC 61558-2-16. Serien er egnet for byggautomatiseringsapplikasjoner og husholdningsapparater..

TEKNISKE DATA

ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde	35 mm
Dybde	55 mm
Høyde	87,5 mm
Godkjenninger	BSMI, CB, CCC, CE, UKCA, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL
IP-klasse	IP20
Vekt	0,13 kg
Strømforbruk ved 120V AC	0,7 A
Utgangsspenning min.	10,8 V DC
Virkningsgrad	86,6 %
Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC min.	85 V AC

Tilkoblingstype	Skrue
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-30 °C
Inngangsspenning AC maks.	264 V AC
Utgangsspenning	12 V DC
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	14 ms
Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	40 A
Utgangsspenning maks.	13,2 V DC
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	70 ms
Effekt	24 W
Strømforbruk ved 230V AC	0,5 A
Nettfrekvens	50-60 Hz
Utgangsstrøm	2 A
Temperaturområde uten strømreduksjon til	70 °C
Materiale kapsling	Plast

