

MODULÆR STRØMFORSYNING 24VDC

10 W

DRC-24V10W1AZ

Modulær strømforsyning 230/24-28VDC 10W 0,42A

- Utstrøm 0,4 A
- Modulær
- Plasthus
- Kun 18 mm bredde
- Kostnadseffektiv



PRODUKTBESKRIVELSE

Modulær strømforsyning fra Delta Electronics. Kun 18 mm bredde og utspenning 24 V DC 0,4 A. Velegnet til små bygningsautomasjonsapplikasjoner. For større effekter 1,5 - 3,8 A se [For større effekter 1,5- 3,8 A](#)

TEKNISKE DATA

ØVRIG TEKNISK DATA

Dybde	55,6
Bredde	18
Godkjenninger	CB, CE, NEC Class 2, TÜV, UL
Høyde	91
Nettfrekvens	50-60 Hz
Strømforbruk ved 120V AC	0,3 A
Strømforbruk ved 230V AC	0,2 A
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-25 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	55 °C
Utgangsspenning	24
Utgangsspenning maks.	24
Utgangsstrøm	0,42 A
Vekt	0,065

Tilkoblingstype	Skrue
Effekt	10
Virkningsgrad	80
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	10
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	60
Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC maks.	264
Inngangsspenning AC min.	90
Inngangsspenning DC	125-375 V
Inngangsspenning DC maks.	375
Inngangsspenning DC min.	125
Innsrusningsstrøm ved 120 V AC. Typisk verdi	15 A
Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	30 A
IP-klasse	IP20
Materiale kapsling	Plast
Utgangsspenning min.	24

