

MODULÆRE STRØMFORSYNINGER CHROME II 12 VDC

DRC-12V030W1RZ

Modulær strømforsyning 230/12VDC 24W 2A

- Utstrøm 2 A, 4,5 A og 7 A (12 V DC)
- Modulære
- Plasthus
- Bredde fra 35 mm
- Kostnadseffektive



PRODUKTBESKRIVELSE

Delta Electronics nye Chrome II-serie strømforsyninger 24, 54 og 85 W. Utgangsspenning 12 V DC og en bred 85-264 V AC forsyningsspenning. Chrome II-serien overholder standardene IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 og IEC 61558-2-16. Serien er egnet for byggautomatiseringsapplikasjoner og husholdningsapparater..

TEKNISKE DATA

ØVRIG TEKNISK DATA

Dybde	55
Bredde	35
Godkjenninger	BSMI, CB, CCC, CE, UKCA, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL
Høyde	87,5
Nettfrekvens	50-60 Hz
Strømforbruk ved 120V AC	0,7 A
Strømforbruk ved 230V AC	0,5 A
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-30 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	70 °C
Utgangsspenning	12
Utgangsspenning maks.	13,2

Utgangsstrøm	2 A
Vekt	0,13
Tilkoblingstype	Skrue
Effekt	24
Virkningsgrad	86,6
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	14
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	70
Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC maks.	264
Inngangsspenning AC min.	85
Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	40 A
IP-klasse	IP20
Materiale kapsling	Plast
Utgangsspenning min.	10,8

