



## S 200

Styrekabel - Høyfleks

SAB07740205/K  
Høyfleksibel styrekabel S 200 2x0,50mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde

### PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel uskjermet styrekabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

Kabelen er også tilgjengelig som hybrid, eks:

- 3G1,0 + 16x0,34mm<sup>2</sup>
- 3G1,0 + 8x0,34mm<sup>2</sup>
- 1G0,5 + 4x0,34mm<sup>2</sup>

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	4,9 mm
Kobbervekt	9,6 kg/km
Vekt	27 kg/km
Nominell spenning	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>

#### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
----------------------	-----

<b>Farge ytterkappe</b>	Grå RAL 7000
<b>Skjermet</b>	Nei
<b>Partvinnet</b>	Nei
<b>Lederidentifisering</b>	Sifferkodet
<b>Lederisolasjon</b>	TPE

## GENERELL DATA

<b>Kabeltype</b>	Styrekabel
<b>Bruksområde</b>	Fleksibel bruk
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Godkjenninger</b>	RoHS
<b>Fungerer i kabelkjede</b>	Ja
<b>Strålingstoleranse</b>	5x10 <sup>7</sup> cJ/kg

