

KYFLCY

Flatkabel - PVC / skjermet

KAB006504015/04
Flatkabel KYFLCY-J 4x1,5 mm²

- Festoon tilpasset
- Kran og Heis
- Olje resistent
- Flamme hemmende
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

KYFLCY er en skjermet PVC basert flatkabel tilpasset festoon systemer. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er derfor en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner. Kabelen kommer også i parsjermet utførelse som KYFLCY-JB 7x4x0,5 mm², andre størrelser/utførelser er mulig på forespørsel.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	91
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x d
Testspenning	2500
Lederareal	1,5 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10 x d
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Nominell spenning	≤ 1 mm ² = 300/500 V ≥ 1,5 mm ² = 450/750 V
Vekt	169
Antall ledere	4

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet
Farge ytterkappe	Svart
Materiale ytterkappe	PVC

Lederisolasjon	PVC
----------------	-----

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
-------------	----------------

Kabeltype	Høyfleksibel kabel
-----------	--------------------

Resistans mot olje	JA
--------------------	----

Godkjenninger	RoHS
---------------	------

Brannklasse	C
-------------	---

