



SD 200

Elektronikk - Høyfleks

SAB07740201

Høyfleksibel elektronikkabel SD 200 2x0,14mm²

- Farvemerket ihht. DIN47100
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde

PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel uskjermet elektronikkabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	2,7
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Diameter ytre ±5%	3,2
Testspenning	1500
Lederareal	0,14 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	Max. 350 V DIN VDE
Vekt	11
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	PUR
Partvinnet	Nei

Lederisolasjon	TPE
Farge ytterkappe	Grå RAL 7032

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	5x10 ⁷ cJ/kg
Bruksområde	Fleksibel bruk
Kabeltype	Elektronikkabel
Godkjenninger	RoHS
Halogenfri	Ja

