



S 200 C

Styrekabel - Høyfleks / Skjermet

SAB07840205

Høyfleksibel styrekabel S 200 C 2x0,50mm²

- Nummerert ihht. EN50334
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel skjermet styrekabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

Kabelen er også tilgjengelig som hybrid, eks:

- 3G1,0 + 16x0,34mm²
- 3G1,0 + 8x0,34mm²
- 1G0,5 + 4x0,34mm²

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	38,4
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Diameter ytre ±5%	6,8
Testspenning	2000
Lederareal	0,5 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Testing voltage, screen	2000
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Vekt	51
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
----------	----

Lederidentifisering	Sifferkodet
Materiale ytterkappe	PUR
Partvinnet	Nei
Lederisolasjon	TPE
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	5x10 ⁷ cJ/kg
Kabeltype	Styrekabel
Godkjenninger	RoHS
Halogenfri	Ja

