



## H07VVH6-F

Flatkabel - PVC

SAB02490415

Flatkabel H07VVH6-F 4x1,50mm<sup>2</sup>



- 35m frittehengende
- Kran og Heis
- Liten bøyradius
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

H07VVH6-F er en PVC basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner. Kabelen tåler fritt heng opptil 35m.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Kobbervekt	57,6
Bøyningsradius fleksibel bruk	10xhøyde
Lederareal	1,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	0 °C
Testing voltage, screen	1200
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Vekt	145
Antall ledere	4

#### OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	PVC
Partvinnet	Nei
Lederisolasjon	TPE

Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
------------------	----------------

## GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Ja
Bruksområde	Fleksibel bruk
Fleksibilitet	God
Kabeltype	Høyfleksibel kabel
Godkjenninger	RoHS
Halogenfri	Nei

