



## SD 200 C TP

Elektronikk - Høyfleks / Skjermet

SAB07890214

Høyfleksibel elektronikkabel SD 200 C TP  
2x2x0,14mm<sup>2</sup>



- Par, merket ihht. DIN47100
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde
- Gode EMC-egenskaper

### PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel partvinnnet og skjermet elektronikkabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Kobbervekt	17,4
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Testspenning	1500
Lederareal	0,14 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Diameter ytre ±10%	4,6
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Testing voltage, screen	1200
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	Max. 350 V DIN VDE
Vekt	28
Antall ledere	4
Antall par	2

#### OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet

Materiale ytterkappe	PUR
Partvinnet	Ja
Lederisolasjon	TPE
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Grå RAL 7032

## GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	5x10 <sup>7</sup> cJ/kg
Bruksområde	Fleksibel bruk
Kabeltype	Elektronikkabel
Godkjenninger	RoHS
Halogenfri	Ja

