



S 200

Styrekabel - Høyfleks

SAB07740205/K
Høyfleksibel styrekabel S 200 2x0,50mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde

PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel uskjermet styrekabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

Kabelen er også tilgjengelig som hybrid, eks:

- 3G1,0 + 16x0,34mm²
- 3G1,0 + 8x0,34mm²
- 1G0,5 + 4x0,34mm²

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	9,6
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Diameter ytre ±5%	4,9
Testspenning	2000
Lederareal	0,5 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	U ₀ /U 300/500 V
Vekt	27
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Sifferkodet

Materiale ytterkappe	PUR
Partvinnet	Nei
Lederisolasjon	TPE
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	5x10 ⁷ cJ/kg
Bruksområde	Fleksibel bruk
Kabeltype	Styrekabel
Godkjenninger	RoHS
Halogenfri	Ja

