

## SKJEVGANGSVAKT

174404

HLM-CBA plastrulle M20 3NC/1NO

- Hus i støpt metall
- Tvangsbrytende NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Høy mekanisk levetid over 500 000 sykler
- Standardmontering (EN50041)
- Rulle i plast eller rustfritt stål



### PRODUKTBESKRIVELSE

HLM-CBA serien fra IDEM er en kompakt skjevvangsvakt som passer bra for mindre transportbånd. De kan installeres med passende intervaller langs båndet for å sikre at hvis båndposisjonen avviker, vil rullearmen til bryteren bevege seg til en forhåndsbestemt posisjon og utløse en kontrollkrets.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C...+80°C
ATEX godkjent	Nei
Feste	4 x M5
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Nei
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspennning	300 V AC
Kabelgjennomføring	M20
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Kontakttype	Uten momentkontakt
Lederareal	1,5 mm <sup>2</sup>
Maks. vekslingshastighet	250 mm/s
Materiale sentral	Formstøpt metall
PFHd	3,44x10 <sup>-8</sup>

<b>Spenning AC maks.</b>	2500 V AC
<b>Strøm min.</b>	5V 5mA DC
<b>Termisk strøm (Ith)</b>	10 A
<b>Utnyttelseskategori</b>	AC15
<b>Vekt</b>	420 g
<b>Vibrasjon</b>	IEC68-2-6 10-55Hz 0.35mm

