

**SKJEVGANGSVAKT, ATEX-SERTIFISERT**

174415

HLM-CBA-EX c/w plastrulle 2NC 2NO

- IP67, SS - IP69K
- Ex d IIC T6 (-20C Ta 60C) Gb Ex tb IIC T85C (-20C Ta 60C) Db

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Lineneødstopp-serien som er ATEX/EX sertifisert har robuste støpte hus og er motstandsdyktig mot høytemperaturspyling og vaskemiddel. Ytre kapslin er IP67 og IP69K(SS).

**TEKNISKE DATA**

<b>Antall poler</b>	8
<b>Arbeidstemperatur</b>	-20°C...+60°C
<b>ATEX godkjent</b>	Ja
<b>Feste</b>	4 x M5
<b>Godkjenninger</b>	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
<b>Integrert LED</b>	Nei
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Isolasjonsspenning</b>	300 V AC
<b>Kabelgjennomføring</b>	3m 8 core Ex
<b>Kabellengde</b>	3 m
<b>Kontaktfunksjon</b>	2NC 2NO
<b>Materiale sentral</b>	Formstøpt metall
<b>Spenning AC maks.</b>	2500 V AC
<b>Strøm min.</b>	5V 5mA DC

<b>Termisk strøm (Ith)</b>	10 A
<b>Utnyttelseskategori</b>	AC15
<b>Vekt</b>	700 g
<b>Vibrasjon</b>	IEC68-2-6 10-55Hz 0.35mm

