

SERIE G57/G57C

AODD membranpumpe

G575205A


AOD pumpe 3/8" Straight, santopren

- Flow 18,9 l/m
- Trykk maks 6,9 bar
- Selvsugende maks. 4,5 m


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Flojets serie G57 er en trykkluftdrevet membranpumpe som har høy ytelse i forhold til kapasitet og trykk. Optimal pumpe for maskinbyggere som har behov for små innbyggingsmål, lav vekt og god pris/kvalitet-forhold.

Kjemikalieresistente materialer som PP, Viton, Santoprene og Kalrez gjør G57 og G57C til den perfekte pumpen når man skal ha pumpe til kjemikaliehåndtering, bilvaskemaskiner, verkstedutrustning og mye annet.

Funksjon

Luftveksleventilen styrer inngående luft som drar det venstre membranet bakover og dermed suger inn mediet i pumpekammeret



Trykkluft omdirigeres bak det venstre membranet og det skaper et trykkslag som tvinger ut væsken. Samtidig suges væske inn i det høyre kammaret



Trykkluft omdirigeres til høyre side av veksleventilen og prosedyren gjentas; væsken tvinges ut fra høyre side og ny væske suges inn i venstre kammer

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------|------------|
| Flow | 18,9 l/min |
| Lydnivå | 87 dB |
| Maks. selvsugende | 4,5 m |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Material of valve springs | Hastelloy |
| Materiale membran | Santoprene |
| Materiale pumpehus | Polypropylen |
| Materiale ventiler | Santoprene |
| Normalt lagerførda artikler | Ja |
| Temperaturområde til | 48,9 °C |
| Tilkobling | Slangestuss 3/8" |
| Trykk maks. | 6,9 bar |
| Vekt | 0,54 kg |

