

MATRIX 220

Bildebasert

MATRIX 220 385-010
Matrix 385-010 (DPM)

- 1.2 MP oppløsning
- Leser 1D og 2D kodetyper
- Leseavstand med fokus opp til 600mm
- Integrert kommunikasjon via Ethernet 10/100 Mbit/s:
Fieldbus PROFINET-IO, Ethernet IP, Modbus TCP, Serial
RS-232/RS422FD, OPC UA



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Digitale innganger	2
Digitale utganger	3
Dimension (mm)	78 x 47 x 38
Distanse maks.	600 mm
Distanse min.	40 mm
Farge lysdiode	Hvit
Frame Rate Max	45 fps
Integrated Communication Interface	Ethernet 10/100 Mbit/s: Fieldbus PROFINET-IO, Ethernet IP, Modbus TCP, Serial RS-232/RS422FD, OPC UA
IP-klasse	IP67, IP65
Lesing av multietikett	Ja
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	Plast
Matespenning	10-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Oppløsning	1280 x 960 (1.2 megapixel)

Sensor size	1/3"
Shutter type	Global
Strømförbruk	4,2 W
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Type sensor	CMOS
Vekt	173 g
Viewing angle	12mm

