

PMS-970P

Digitalt display

PMS-970P
Display LED 4x20mm

- Panelmontert
- Inn: 4-20 mA, 0-10V
- IP65 i front
- 4 releutganger

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PMS-970P er en universell, programmerbar indikator for transmittere med standard strøm- eller spenningsutgang (4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V). Den har et 20 mm rødt LED-display, fire programmerbare releutganger (1 A, 250 V AC), og innebygd strømforsyning på 24 V DC. Enheten støtter RS-485/MODBUS RTU digital utgang og kan utstyres med en passiv strømutgang. Kan skaffes med 2 NO / NC releutganger.

Viktige funksjoner inkluderer programmerbare alarmverdier, reléfunksjoner, og segmentert signalomforming. Med filtreringsfunksjoner og mulighet for å balansere slitasje på pumper, er PMS-970P ideell for nøyaktig måling og kontroll i industrielle applikasjoner.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Montering	Panelmontering
Antall siffer	4
Siffer høyde	20 mm
Innganger	4-20mA, 0-10V
Utgang	4-20 mA, Rele
IP-klasse	IP65
Matespenning AC/DC maks.	230 V

Outer dimensions:
width 96, height 48, depth 120[mm]
Dimensions of panel cut-out:
91.5 × 44.5[mm]