

PMS-620N

Digitalt display

PMS-620N

Display LED 4x20mm w/relay outputs

- Veggmontert
- Inn: 4-20mA, 0-10V
- IP65
- 2 releutganger



PRODUKTBESKRIVELSE

Den programmerbare indikatoren PMS-620N er egnet for transmittere som har standard inngangssignaler for strøm og spenning. To alarmverdier som styrer reléutgangene, kan programmeres. Dioder på forsiden av indikatoren indikerer overskridelse av alarmverdiene. Reléutgangene har et par betjeningskontakter. Transmitteren kan mates direkte fra indikatoren med en innebygd hjelpestrømforsyning på 24 V DC. Kabinettet med en beskyttelsesgrad på IP-65 gjør det mulig å bruke displayet under vanskelige miljøforhold. Følgende parametere kan programmeres med PMS-620N-indikatoren:

- Type inngangssignal
- Måleverdiens displayområde og desimalpunktets posisjon
- Nivå og hysteres for virkningen av reléer
- Status for kontakt under alarm

Passord som begrenser tilgangen til programmeringsmenyen

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Montering	Vegg
Antall siffer	4
Siffer høyde	20 mm
Innganger	4-20mA, 0-10V
Utgang	Rele
IP-klasse	IP65
Omgivelsestemperatur fra	0 °C
Omgivelsestemperatur til	50 °C
Matespenning AC/DC maks.	230 V