




KONTROLLENHETER

Kontrollenhet C200

C201A

Kontrollenhet C201A (ISC-B01)

- Detekteringsområdet kan dynamisk modifieres i realtid
- Systemets følsomhet, varslingsområde og inganger kan dynamisk konfigureres
- Støtter ProfiSafe



PRODUKTBESKRIVELSE

ICS-kontrollenheter kan overvåke opptil seks radarer, og takket være Ethernet-feltbusstilkoblingen kan den også fjernkonfigureres med Inxpect Safety Application.

Opptil fire sikre felt kan programmeres i standardenhetene, og det er mulig å bytte mellom to ulike konfigurasjoner via digitale innganger.

I Profibus-versjonen er det mulig å ha opptil 32 forskjellige felt og tillater også innstilling av dynamisk deteksjonsområde i sanntid. Styreenheten har en rekke innganger som blant annet kan brukes til å koble til nødstop, frakoble sensorer og manuell tilbakestilling.

Typiske bruksområder kan være:

- Sagbruk og trearbeidingsfabrikker
- Sementfabrikker
- Stålverk og metallbearbeiding
- Robotceller

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Bredde | 105 mm |
| IP-klasse | IP20 |
| Kategori sikkerhet | 3 |
| Montering | DIN-skinne |
| MTTFd | 42 |
| PL | d |
| SIL | 2 |
| Strømforbruk | 5 W |
| Temperaturområde fast bruk fra | -30 °C |
| Temperaturområde fast bruk til | 60 °C |

