

## H07RN-F

### Gummikabel-Fintrådet

KAB01000210/04K  
Gummikabel H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup>



- UV-resistent
- Værbestandig
- Olje resistent
- Flammehemmende
- Fleksibel

### PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelen passer for bruk i fleksible og faste installasjoner både innendørs og utendørs, samt også som tilkoblingskabel i mobile el apparater og krevende industriapplikasjoner. Ytterkappen er effektiv mot olje, ozon, UV-stråling og er værbestandig.

Lederbetegnelse:

- ≤ 5 = fargekodede ledere
- > 6 = svarte nummererte ledere + grønn/gul beskyttelsesleder.

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	8,5 mm
Kobbervekt	19,2 kg/km
Vekt	89 kg/km
Nominell spenning	U <sub>0</sub> /U 450/750 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fast bruk til	60 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	60 °C
Lederareal	1 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Gummiblanding
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei

<b>Lederbetegnelse</b>	≤ 5 fargekodede ledere, > 6 svarte nummererte ledere + grønn/gul beskyttelsesleder.
<b>Ledere</b>	DIN VDE 0295/IEC 60228
<b>Lederidentifisering</b>	Fargekodet
<b>Lederisolasjon</b>	Gummiblandning
<b>Ledertvinning</b>	Tvinnet i lag

## GENERELL DATA

<b>Kabeltype</b>	Gummikabel
<b>Bruksområde</b>	Fleksibel bruk
<b>Godkjenninger</b>	RoHS

