

H07RN-F

Gummikabel-Fintrådet

KAB01000210/04K
Gummikabel H07RN-F 2x1 mm²



- UV-resistent
- Værbestandig
- Olje resistent
- Flammehemmende
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelen passer for bruk i fleksible og faste installasjoner både innendørs og utendørs, samt også som tilkoblingskabel i mobile el apparater og krevende industriapplikasjoner. Ytterkappen er effektiv mot olje, ozon, UV-stråling og er værbestandig.

Lederbetegnelse:

- ≤ 5 = fargekodede ledere
- > 6 = svarte nummererte ledere + grønn/gul beskyttelsesleder.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	19,2
Diameter ytre ±5%	8,5
Testspenning	2000
Lederareal	1 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	60 °C
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Vekt	89
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Farge ytterkappe	Svart
Materiale ytterkappe	Gummiblandning

Ledertvinning	Tvinnet i lag
Ledere	DIN VDE 0295/IEC 60228
Lederisolasjon	Gummiblandning
Lederbetegnelse	≤ 5 fargekodede ledere, > 6 svarte nummererte ledere + grønn/gul beskyttelsesleder.

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Kabeltype	Gummikabel
Godkjenninger	RoHS

