

FIBER SENDER/MOTTAKER SERIE OF

OF-19-ST-10

Fiber sender/mottaker M4 klipbar 1m



PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer	Størrelse	Temperatur- område	Avkjenningsavstand med fiberforstærkere S7-2-E / S7-5-E	
			Normal mode	Fast mode
OF-19-ST-10	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-21-CL-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	195 mm	98 mm
OF-23-ST-20	M4x0.7 mm *	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-25-TN-10	M2x0.4 mm	-40 ... +60°C	105 mm	52 mm
OF-43-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-43-HT-20	M4x0.7 mm	-40 ... +125°C	210 mm	105 mm
OF-43-UF-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	270 mm	135 mm
OF-43-HP-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	375 mm	188 mm

* en 90mm bøyybar spiss kommer fra den gjengede fiberenden

DOWNLOAD

DATABLAD

Beskrivning	Filformat	
Datablad OF	PDF	Hämta

TEKNISKE DATA

Dimension (mm)	M4 x 1000
Distanse maks.	300 mm
Distanse min.	0 mm
Focelleteknikk	Sender/mottaker fiber
Godkjenninger	CE
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Plast
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C

