

**FOTOCELLE SERIE S3N**















S3N-PR-5-FG01-NL

Sender/mottaker lyskoblet NPN 0-20m

- Miniatyrførelse
- Rød LED eller laser
- Fast kabel eller M8 kontakt
- IP67

**PRODUKTBEKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

<b>Distanse maks.</b>	20000 mm
<b>Distanse min.</b>	0 mm
<b>Elektrisk tilkobling</b>	M8 4-polt kontakt
<b>Fotocelleteknikk</b>	Sender/mottaker
<b>Funksjon</b>	Lyskoblet
<b>Godkjenninger</b>	CE, UL
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Lystype</b>	Rød LED
<b>Materiale kapsling</b>	PMMA
<b>Materiale linse</b>	PMMA
<b>Matespenning</b>	10-30 V DC
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-25 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Utgang</b>	NPN



**S3N Front view**

Model	A	B
S3N-PH-180-11	7.2	8.25
S3N-PH-180-11	7.2	6.2
S3N-PT-1-1111-11	17.2	16.65
S3N-PT-3-1111-11	7.2	6.3
S3N-PT-3-1111-11	7.2	7
S3N-PT-6-1111-11	13.6	16.2
S3N-PT-6-1111-11	13.6	-
S3N-PH-180-11	7.2	7.5
S3N-PT-1-1111-11	16.2	-