

FOTOCELLE SERIE S3N

S3N-PR-5-B01-P

Mot polarisert reflektor, Mørk/lyskoblet, PNP, M8 kontakt















- Miniatyruutførelse
- Rød LED eller laser
- Fast kabel eller M8 kontakt
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	7000 mm
Distanse min.	50 mm
Elektrisk tilkobling	M8 4-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Mot polarisert reflektor
Funksjon	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP67
Lystype	Rød LED
Materiale kapsling	PMMA
Materiale linse	PMMA
Matespenning	10-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgang	PNP



S3N Front view

Model	A	B
S3N-PT-1-801-11	7.2	8.25
S3N-PT-1-801-02	7.2	8.2
S3N-PT-1-1111-11	17.2	-
S3N-PT-1-1111-02	-	16.65
S3N-PT-3-1111-11	-	6.3
S3N-PT-3-1111-02	7.2	7
S3N-PT-6-1111-11	-	16.2
S3N-PT-6-1111-02	13.6	-
S3N-PT-6-1111-11	13.6	-
S3N-PT-6-1111-02	7.2	7.5
S3N-PT-6-1111-11	16.2	-