

CLIXX GUMMI GJENNOMFØRING

10101861

CLIXX 16 EPDM Ø 4-10mm Grå

- Metrisk
- Polypropylen membran
- IP66 / IP67
- -40 C...+65 C



PRODUKTBESKRIVELSE

CLIXX gjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller skap. CLIXX kabelgjennomføring har membran og strekkavlaster. Enkel montering ved å trykke den på plass i koblingsboksen eller i et skap. CLIXX har gummi forsegling og mothaker som sørger for godt feste. Installer kabelen ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kabelen gjennom. Kabelen trekkes litt tilbake for optimal tetthet IP 66/IP67.

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|--------------------|
| For tykkelse maks. | 3,5 |
| For tykkelse min. | 0,8 |
| Forpakkingsstørrelse | 50 pc |
| Godkjenninger | Halogen free, RoHS |
| Håltagning gods | 16,7 |
| IP-klasse | IP66, IP67 |
| Kabeldiameter maks. | 10 mm |
| Kabeldiameter min. | 4 mm |
| Lengde total | 15 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Materiale membran | TPE |
| Temperaturområde fra | -40 °C |
| Temperaturområde til | 65 °C |

