

## EMS GJENNOMFØRING

10062567

EMS Membranskrue M16 Grå

- Metriske gjenger
- Polypropylen
- IP66
- -30 C...+80 C



### PRODUKTBESKRIVELSE

QUIXX EMS gjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller skap. QUIXX EMS er tilgjengelig med metriske gjenger og festes med en kontramutter. Installer kablet ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kablet gjennom, kablet trekkes litt tilbake for optimal tetthet IP66. Mulighet for å montere flere kabler i samme gjennomføring.

### TEKNISKE DATA

<b>Forpakkingsstørrelse</b>	100 pc
<b>Gjenger metriske</b>	M16x1,5
<b>Godkjenninger</b>	CPT, Halogen free, RoHS
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Kabeldiameter maks.</b>	9 mm
<b>Kabeldiameter min.</b>	1 mm
<b>Lengde gjenger</b>	9 mm
<b>Lengde total</b>	15 mm
<b>Materiale</b>	Polypropylen
<b>Materiale membran</b>	TPE
<b>Nøkkelstørrelse</b>	17 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C

