

SERIE UP/OIL 12/24 VDC

Tannhjulspumpe / Oljeskiftpumpe

16422012
UP2/OIL 12V 3l/m LUB.OIL

- Maks 22 l/m
- Trykk maks 4 bar
- Selvsugende maks 1,5 m
- Viskositet maks. 350 cSt

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Selvsugende elektriske tannhjulspumper med Helical-type (skråtannede) bronsetannhjul. Nikkel-belagt messinghus med rustfrie aksler. Oljeskiftpumpe for pumping av smøreolje, motorolje, viskøse væsker, diesel, frostvæske, m.m.

NB Må ikke brukes til brennbare væsker med flammepunkt under +38°C

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Flow maks. | 3,3 l/min |
| Trykk maks. | 1,5 bar |
| Tilkobling | 3/8" BSP, Slangestuss 13 mm |
| Maks. sugehøyde | 1 m |
| Materiale tannhjul | Bronse |
| Materiale pumpehus | Nikkelplettert messing |
| Omgivelsestemperatur fra | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 60 °C |
| IP-klasse | IP67 |
| Vekt | 1,2 kg |
| Material akseltetning | FKM |
| Pumpestørrelse | UP2/OIL |

| | |
|----------------------------|---------|
| Materiale aksel | SS 316 |
| Mediatemperatur fra | -10 °C |
| Materiale O-ring | NBR |
| Motor power | 90 W |
| Spenning | 12 V |
| Viskositet | 350 cSt |
| Mediatemperatur til | 120 °C |
| Filter | Nei |
| Strømforbruk | 1,3 A |

