

SERIE UP3-CK

Tannhjulspumpe - Oljeskiftekit

16400612

- Flow maks 15 l/min
- Trykk 2 bar
- Viskositet opptil 20 cP
- Temperatur -10°C til +60°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Tannhjulspumper av serien UP er spesielt egnet til flytting av rene medier som vann, kjølevæske, diesel, smøre- og hydraulikkoljer med lav viskositet

UP3-CK er utstyrt med bærehåndtak, deksel, batteriklemmer og strømbryter for enkel flytting av pumpen til egnet sted.

TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Flow maks. | 15 l/min |
| Trykk maks. | 2 bar |
| Pumpestørrelse | UP3-CK |
| Tilkobling | 3/8" BSP, Slangestuss 13 mm |
| Maks. sugehøyde | 1,5 m |
| Materiale aksel | SS 316 |
| Material akseltetning | FKM |
| Materiale tannhjul | Bronse |
| Materiale O-ring | NBR |
| Materiale pumpehus | Nikkelplettert messing |
| Spenning | 12 V |
| Strømforbruk | 6 A |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Motor power | 120 W |
| Mediaterperatur fra | 0 °C |
| Mediaterperatur til | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur fra | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 60 °C |
| Viskositet | 20 cSt |
| IP-klasse | IP67 |
| Vekt | 2,8 kg |
| Normalt lagerførda artikler | Ja |



H 205 x L 166 x W 141
H 8 1/8" x L 6 1/2" x W 5 1/2"

