

SERIE UP3-CK

Tannhjulspumpe - Oljeskiftekit

16400612

- Flow maks 15 l/min
- Trykk 2 bar
- Viskositet opptil 20 cP
- Temperatur -10°C til +60°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Tannhjulspumper av serien UP er spesielt egnet til flytting av rene medier som vann, kjølevæske, diesel, smøre- og hydraulikkoljer med lav viskositet

UP3-CK er utstyrt med bærehåndtak, deksel, batteriklemmer og strømbryter for enkel flytting av pumpen til egnet sted.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	15 l/min
Trykk maks.	2 bar
Pumpestørrelse	UP3-CK
Tilkobling	3/8" BSP, Slangestuss 13 mm
Maks. sugehøyde	1,5 m
Materiale aksel	SS 316
Material akseltetning	FKM
Materiale tannhjul	Bronse
Materiale O-ring	NBR
Materiale pumpehus	Nikkelplettert messing
Spenning	12 V
Strømforbruk	6 A

Motor power	120 W
Mediaterperatur fra	0 °C
Mediaterperatur til	85 °C
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Viskositet	20 cSt
IP-klasse	IP67
Vekt	2,8 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja



H 205 x L 166 x W 141
H 8 1/8" x L 6 1/2" x W 5 1/2"

