

KABELKANALER MED KNOCKOUT HULL I PVC

G055P

Kanaler med knockout hull i PVC 50x50 mm 12 st/kartong

- Enkel montasje
- Farge grå
- Selvslukkende PVC



PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelkanalen er stanset med knockout hull i PVC for rask og enkel montasje. Utmerket kanal som er godt egnet for maskin- og heisinstallasjoner. Kanalen er stengt, noe som er foretrukket i noen applikasjoner. Kablene beskyttes dermed bedre fra ytre påvirkning som f. eks rifter og skadedyr.

Kanalen kan utstyres med beslag for å få strekkavlastning i f. eks heissjakt.

Til hver 2-meterslengde inngår alltid lokk. Laget av selvslukkende stiv PVC. Kanalen selges i hele pakker.

TEKNISKE DATA

Bredde	50 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	12 pc
Godkjenninger	EN50085-2-1
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	50 mm
Lengde	2000 mm
Materiale	Selvslukkende stiv PVC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt per kanal	2,12 kg
Vekt per pakke	12,7 kg

G/P

Candela speciale pretracciata.
 Brande: PC, Eight Advantage Class 1 (EN14001), Lunghezza: 7 metri
 Special pre-pressed framing.
 Advantages: light PC, Class 1 (EN14001), length: 7 meters



ENK Code	Section code	Tip	W mm	H mm	Depth in mm	Weight in kg	Section area in cm ²	Section inertia in cm ⁴
00168	G/P	00168	50	30	34	0,801	12,7	3136
00175	G/P	00175	75	30	34	0,869	16,3	3115
00182	G/P	00182	100	30	34	0,947	19,8	2975

COLORI / COLOURS
 G = Grigio / Grey
 Vedi sezione pag. 32 / See accessories page 32

