



## 0166 / 0169 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0166403031011

Trykkbryter 0,1..1Bar G1/4" NO NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0166 / 0169-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med flatstift.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 ( IP54 med gummihette )
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Arbeidsområde min.   | 0,1 bar              |
| Arbeidsområde maks.  | 1 bar                |
| Trykk maks.          | 400 bar              |
| Funksjon             | Normalt åpen         |
| Elektrisk tilkobling | AMP-stift 6,3x0,8 mm |
| IP-klasse            | IP00                 |
| Godkjenninger        | CSA US, RoHS II      |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Materiale hus</b>                  | Galvanisert stål      |
| <b>Materiale medieberørte deler</b>   | Galvanisert stål, NBR |
| <b>Materiale membran</b>              | NBR                   |
| <b>Mediatemperatur fra</b>            | -40 °C                |
| <b>Mediatemperatur til</b>            | 100 °C                |
| <b>Kontaktbelastning maks.</b>        | 4 A                   |
| <b>Spenning AC/DC maks.</b>           | 42 V                  |
| <b>Spenning AC/DC min.</b>            | 10 V                  |
| <b>Omgivelsestemperatur fra</b>       | -40 °C                |
| <b>Omgivelsestemperatur til</b>       | 80 °C                 |
| <b>Avvik maks.</b>                    | ±0,2                  |
| <b>Antall vekslinger/minutt maks.</b> | 200                   |
| <b>Prosesstilkobling</b>              | 1/4" BSP              |
| <b>Vekt</b>                           | 90 g                  |
| <b>Funksjon</b>                       | Mekanisk              |
| <b>Type Pressure Switch</b>           | Høy nøyaktighet       |

