



## 0166 / 0169 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0166411031043

Trykkbryter 10..20Bar G1/4" NO NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0166 / 0169-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med flatstift.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 ( IP54 med gummihette )
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	10 bar
Arbeidsområde maks.	20 bar
Trykk maks.	400 bar
Funksjon	Normalt åpen
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II

<b>Materiale hus</b>	Galvanisert stål
<b>Materiale medieberørte deler</b>	Galvanisert stål, NBR
<b>Materiale membran</b>	NBR
<b>Mediatemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Mediatemperatur til</b>	100 °C
<b>Kontaktbelastning maks.</b>	4 A
<b>Spenning AC/DC maks.</b>	42 V
<b>Spenning AC/DC min.</b>	10 V
<b>Omgivelsestemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Omgivelsestemperatur til</b>	80 °C
<b>Avvik maks.</b>	±1,0
<b>Antall vekslinger/minutt maks.</b>	200
<b>Prosesstilkobling</b>	1/4" BSP
<b>Vekt</b>	90 g
<b>Funksjon</b>	Mekanisk
<b>Type Pressure Switch</b>	Høy nøyaktighet

