



## 0122 / 0123 - SERIEN

Trykkbryter

0122403031011

Trykkbryter 0,1..1Bar G1/4" NO M12-connector NBR

- M12x1 tilkobling
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0122 / 0123-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med M12- kontakt.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP67
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/8" & G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Alle trykkbryterne vi tilbyr kan justeres mellom arbeidsområde min og arbeidsområde maks.  
Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

<b>Arbeidsområde min.</b>	0,1 bar
<b>Arbeidsområde maks.</b>	1 bar
<b>Trykk maks.</b>	300 bar
<b>Funksjon</b>	Normalt åpen
<b>Elektrisk tilkobling</b>	M12
<b>IP-klasse</b>	IP67

<b>Godkjenninger</b>	CSA US, RoHS II
<b>Materiale hus</b>	Galvanisert stål
<b>Materiale medieberørte deler</b>	Galvanisert stål, NBR
<b>Materiale membran</b>	NBR
<b>Mediatemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Mediatemperatur til</b>	100 °C
<b>Kontaktbelastning maks.</b>	4 A
<b>Spenning AC/DC maks.</b>	42 V
<b>Spenning AC/DC min.</b>	10 V
<b>Omgivelsestemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Omgivelsestemperatur til</b>	80 °C
<b>Avvik maks.</b>	±0,2
<b>Antall vekslinger/minutt maks.</b>	200
<b>Prosesstilkobling</b>	1/4" BSP
<b>Vekt</b>	90 g
<b>Funksjon</b>	Mekanisk
<b>Type Pressure Switch</b>	Høy nøyaktighet

