



## 0170 / 0171 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0170457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0170 / 0171-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med flatstift. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 ( IP65 med kabelkontakt )
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstillkobling, andre på forespørsel

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL DATA

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Arbeidsområde min.           | 0,3 bar               |
| Arbeidsområde maks.          | 1,5 bar               |
| Trykk maks.                  | 100 bar               |
| Funksjon                     | Vekslende kontakt     |
| Elektrisk tilkobling         | AMP-stift 6,3x0,8 mm  |
| IP-klasse                    | IP00                  |
| Godkjenninger                | CSA US, RoHS II       |
| Materiale hus                | Galvanisert stål      |
| Materiale medieberørte deler | Galvanisert stål, NBR |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale membran              | NBR                    |
| Mediatemperatur fra            | -30 °C                 |
| Mediatemperatur til            | 100 °C                 |
| Kontaktbelastning maks. AC     | 4 A                    |
| Kontaktbelastning maks. DC     | 0,25 A                 |
| Spenning AC/DC maks.           | 42 V                   |
| Spenning AC/DC min.            | 10 V                   |
| Omgivelsestemperatur fra       | -20 °C                 |
| Omgivelsestemperatur til       | 80 °C                  |
| Avvik maks.                    | ±0,2                   |
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200                    |
| Prosesstilkobling              | 1/4" BSP               |
| Vekt                           | 100 g                  |
| <b>Funksjon</b>                | <b>Mekanisk</b>        |
| <b>Type Pressure Switch</b>    | <b>Høy nøyaktighet</b> |

