



## 0170 / 0171 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0170461031012

Trykkbryter 10..100Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0170 / 0171-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med flatstift. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 ( IP65 med kabelkontakt )
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstillkobling, andre på forespørsel

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	10 bar
Arbeidsområde maks.	100 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR

Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±3,0-5,0
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet

