



## 0180 / 0181 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0180457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP00 ( IP65 med kabelkontakt )
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

**Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,3 bar
Arbeidsområde maks.	1,5 bar
Trykk maks.	100 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR

Mediaterperatur fra	-30 °C
Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g
<b>Funksjon</b>	Mekanisk
<b>Område</b>	Industri
<b>Trykkområde maks.</b>	1,5 bar
<b>Trykkområde min.</b>	0,3 bar
<b>Type trykkbryter</b>	Høy nøyaktighet
<b>Trykk type</b>	Relativt tryck

