



0161 - SERIEN

Trykkbryter

0161436141001

Trykkbryter 0,5..1Bar G1/4" Female SPDT NBR DIN-A

- DIN-A kontakt
- Aluminium
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +400 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Arbeidsområde min. | 0,5 bar |
| Arbeidsområde maks. | 1 bar |
| Trykk maks. | 200 bar |
| Funksjon | Vekslende kontakt |
| Elektrisk tilkobling | DIN EN 175301-803-A |
| IP-klasse | IP65 |
| Godkjenninger | CE, RoHS II |
| Materiale hus | Aluminium |
| Materiale medieberørte deler | Aluminium, NBR |
| Materiale membran | NBR |
| Mediatemperatur fra | -40 °C |
| Mediatemperatur til | 100 °C |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kontaktbelastning maks. AC | 5 A |
| Kontaktbelastning maks. DC | 3,5 A |
| Spenning AC/DC maks. | 250 V |
| Omgivelsestemperatur fra | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 80 °C |
| Avvik maks. | ±0,2 |
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200 |
| Prosesstilkobling | G1/4" innvendig |
| Vekt | 240 g |
| Funksjon | Mekanisk |
| Område | Industri |
| Trykkområde maks. | 1 bar |
| Trykkområde min. | 0,5 bar |
| Type trykkbryter | Blokkmontasje |
| Trykk type | Relativt tryck |

