



## RUSTFRI LINENØDSTOPP GLS

144019A

GLS-SS M20 Linenødstopp rustfritt '3NC 1NO'  
nødstopp & LED 24v

- Opp til 100m med to linenødstopp, inntil 60m ved bruk av én.
- IP67 / IP69K
- -25°C til +80°C
- Tofarget LED for statusindikering



### PRODUKTBESKRIVELSE

IDEMs GLS-SS-linenødstopp er designet for å håndtere lengder opp til 100 meter mellom to linjers nødstopp, mens avstander opp til 80 meter kan håndteres med kun en linjenødstopp. Dette medfører en kostnadseffektiv løsning med redusert behov for kabelføring.

Laget av 316 rustfritt stål og velegnet for, for eksempel, mat- og farmasøytisk industri. Med IP67 / IP69K vil den kunne høytrykksvaskes.

Nødstoppet til strømmen er utstyrt med en tofarget LED-indikasjon, noe som betyr at du også kan se status på bryteren fra avstand.

### TEKNISKE DATA

<b>Arbeidstemperatur</b>	-25°C +80°C
<b>Feste</b>	4 x M5
<b>Godkjenninger</b>	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
<b>Integrert LED</b>	Ja
<b>Integrert nødstopp</b>	Ja
<b>IP-klasse</b>	IP69K, IP67
<b>Kabelgjennomføring</b>	3 x M20
<b>Kontaktfunksjon</b>	3NC 1NO
<b>Materiale kontakt</b>	Sølv
<b>Materiale sentral</b>	SS316
<b>Matespenning LED</b>	24Vdc
<b>PFHd</b>	<1.0 x 10 <sup>-7</sup>

<b>PL</b>	upp till Ple
<b>SIL</b>	upp till SIL3
<b>Tension force (typical mid setting)</b>	130 N
<b>Termisk strøm (Ith)</b>	10 A
<b>Vekt</b>	1810 g

