



LINENØDSTOPP GLS

142001
GLS M20 2NC 1NO.

- Opp til 100m med to linenødstopp, inntil 60m ved bruk av én.
- IP67
- -25°C til +80°C
- Ledindikering kan bestilles
- Inkl. blå resetknapp



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLS fra Idem Safety er en kompakt bryter med distanse opp til 80m ved bruk av to linenødstopp eller inntil 60m ved bruk av en stykk. Denne har IP67 og kan monteres både ute og inne. Disse fås med både nødstopppknapp, ledindikering og i vanlig utgave.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
Integrert nødstopp	Nei
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	3 x M20
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
Tension force (typical mid setting)	130
Termisk strøm (Ith)	10 A
Vekt	735

