



RUSTFRI LINENØDSTOPP GLS

144001

GLS-SS M20 3NC 1NO Rustfri

- Opp til 100m med to linenødstopp, inntil 60m ved bruk av én.
- IP67 / IP69K
- -25°C til +80°C
- Tofarget LED for statusindikering



PRODUKTBESKRIVELSE

IDEMs GLS-SS-linenødstopp er designet for å håndtere lengder opp til 100 meter mellom to linjers nødstopp, mens avstander opp til 80 meter kan håndteres med kun en linjenødstopp. Dette medfører en kostnadseffektiv løsning med redusert behov for kabelføring.

Laget av 316 rustfritt stål og velegnet for, for eksempel, mat- og farmasøytisk industri. Med IP67 / IP69K vil den kunne høytrykksvaskes.

Nødstoppet til strømmen er utstyrt med en tofarget LED-indikasjon, noe som betyr at du også kan se status på bryteren fra avstand.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
Integrert nødstopp	Nei
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabelgjennomføring	3 x M20
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	SS316
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
PL	upp till Ple

SIL	upp till SIL3
Tension force (typical mid setting)	130
Termisk ström (Ith)	10 A
Vekt	1810

