

ATEX-SERTIFISERT LINENØDSTOPP GLH

141014

GLHD-Ex 3M 3NC 1NO c/w nødstop



- Opp til 250 meter med to linenødstop. Inntil 100m ved bruk av én.
- Støpt hus i metall eller rustfritt
- Sone 1, 21, 2, 22
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien som er ATEX/EX sertifisert har robuste støpte hus og er motstandsdyktig mot høytemperaturspyling og vaskemiddel. Ytre kapsling er IP67 og IP69K(SS). Tilgjengelig med opptil 4-polede kontakter.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-20°C +60°C
ATEX godkjent	Ja
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
Integrert nødstop	Ja
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	Ex 3M
Kabellengde	3
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Materiale sentral	Formstøpt metall
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Tension force (typical mid setting)	130

