



## LINENØDSTOPP GLM (MINI)

143001  
GLM M20 2NC 1NO

- Opp til 50m med to linenødstopp, inntil 30m ved bruk av én.
- IP67
- -25°C til +80°C
- Ledindikering kan bestilles



### PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLM er den minste linenødstoppen i IDEM's sortiment. Den er designet for å beskytte middels til lange distanser der beskyttelse kreves opp til 50m. Denne avstanden kan dekkes med to linenødstopp, men den dekker 30m stand alone.

### TEKNISKE DATA

<b>Arbeidstemperatur</b>	-25°C +80°C
<b>Feste</b>	4 x M5
<b>Godkjenninger</b>	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV
<b>Integrert LED</b>	Nei
<b>Integrert nødstopp</b>	Nei
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Kabelgjennomføring</b>	3 x M20
<b>Kontaktfunksjon</b>	2NC 1NO
<b>Materiale sentral</b>	Formstøpt metall

PFHd  $<1.0 \times 10^{-7}$

Tension force (typical mid setting) 130

Termisk strøm (Ith) 10 A

Vekt 640

